


## Syntaxe des éléments HTML/XHTML



### Syntaxe utilisée

<**Nom de l'élément**>...*(contenu)*...</Nom de l'élément>

**liste des attributs**: *types de valeurs (chaînes, couleur, ...)*

<**Nom de l'élément rattaché**> ... </Nom de l'élément>

**liste des attributs** : *types de valeurs*

### Syntaxe spécifique à XHTML

Tous les noms d'éléments doivent être en minuscules. (par exemple, <HTML> n'est pas acceptable)

Tous les éléments doivent avoir un marqueur de fermeture. Pour les éléments HTML vides, tels que <br>, ajoutez un marqueur de fermeture (<br></br>, par exemple) ou utilisez la forme condensée qui combine les éléments d'ouverture et de fermeture (<br />, par exemple).

Placez toutes les valeurs d'attribut entre guillemets (**size="10 px"**, par exemple).

Tous les attributs doivent avoir une valeur. Répétez le nom d'attribut comme valeur si nécessaire (**ismap="ismap"**, par exemple)

### Attributs génériques

Les attributs génériques peuvent être utilisés avec n'importe quel élément, *exceptés* ceux marqués d'un astérisque (\*) pour lesquels aucun attribut, ou seulement quelques-uns, s'appliquent. Consultez l'ouvrage ou l'annexe B pour plus de détails.

```

class=nom
dir=dir
id=nom
lang=langage
onclick=script
ondblclick=script
onkeydown=script
onkeypress=script
onkeyup=script
onmousedown=script
onmousemove=script
onmouseout=script
onmouseover=script
onmouseup=script
style=style
title=chaîne

```

### Éléments de structure

```

<body> ... </body>
alink=couleur
background=url
bgcolor=couleur
bgproperties=valeur
leftmargin=n

```

```

link=couleur
onblur=script
onfocus=script
onload=script
onunload=script
text=couleur
topmargin=n
vlink=couleur

```

```

<comment> ... </comment>

```

```

<frameset> ... </frameset>*
border=n
bordercolor=couleur
cols=liste
frameborder=valeur
framespacing=n
onblur=script
onfocus=script
onload=script
onunload=script
rows=liste

```

```

<frame> ... </frame>*
bordercolor=couleur
frameborder=n
longdesc=url
marginheight=n
marginwidth=n
noresize
scrolling=type
src=url

```

```

<noframes> ... </noframes>

```

```

<head> ... </head>*
profile=url

```

```

<html> ... </html>*
version=chaîne

```

### Éléments d'en-tête

```

<base>*
href=url
target=nom

```

```

<basefont>*
color=couleur
face=nom
size=valeur

```

```

<isindex>*
action=url
prompt=chaîne

```

```

<link>*
charset=jeu de caractères
href=url
hreflang=langage
media=liste
rel=relation
rev=relation
type=chaîne

```

```

<meta>*
charset=caractère
content=chaîne
http-equiv=chaîne
scheme=schéma

```

```

<nextid>*
n=n

```

```

<style> ... </style>*
media=liste
type=type

```

```

<title> ... </title>*

```

#### Hyperliens

```

<a> ... </a>
accesskey=caractères
charset=encodage
coords=liste
href=url
hreflang=langage
rel=relations
rev=relations
shape=forme
tabindex=valeur
target=nom
type=type

```

### Éléments de marquage du texte

*Marqueurs physiques*

```

<b> ... </b>

```

```

<big> ... </big>

```

```

<blink> ... </blink>

```

```

<i> ... </i>

```

```

<s> ... </s>

```

```

<small> ... </small>

```

```

<strike> ... </strike>

```

```

<sub> ... </sub>

```

```

<sup> ... </sup>

```

```

<tt> ... </tt>

```

```

<u> ... </u>

```

*Marqueurs basés sur le contenu*

```

<abbr> ... </abbr>

```

```

<acronym> ... </acronym>

```

```

<cite> ... </cite>

```

```

<code> ... </code>

```

```

<del> ... </del>
cite=url
datetime=date

```

```

<dfn> ... </dfn>

```

```

<em> ... </em>

```

```

<ins> ... </ins>
cite=url
datetime=date

```

```

<kbd> ... </kbd>

```

```

<samp> ... </samp>

```

```

<strong> ... </strong>

```

```

<var> ... </var>

```

### Formulaires

```

<form> ... </form>
accept=charset=liste
action=url
enctype=encodage
method=type
onreset=script
onsubmit=script
target=nom

```

```

<button> ... </button>
accesskey=caractère
disabled
onblur=script
onfocus=script
tabindex=n
value=chaîne

```

```

<fieldset> ... </fieldset>

```

```

<input type=button>
accesskey=caractère
disabled
notab
onclick=script
tabindex=n
taborder=n
value=chaîne

```

```

<input type=checkbox>
accesskey=caractère
checked
disabled
notab
readonly
taborder=n
value=chaîne

```

```

<input type=file>
access=liste
accesskey=caractère
disabled
maxlength=n
notab
onblur=script
onchange=script
onfocus=script
readonly
size=n
tabindex=n
taborder=n

```

```

<input type=hidden>
value=string

```

```

<input type=image>
accesskey=caractère
align=type
alt=chaîne
border=n
disabled
notab
src=url
tabindex=n
taborder=n
usemap=url

```

```

<input type=password>
accesskey=caractère
disabled
maxlength=n
notab
onblur=script
onchange=script
onfocus=script
onselect=script
readonly
size=n
tabindex=n
taborder=n
value=chaîne

```

```

<input type=radio>
accesskey=caractère
checked
disabled
notab
readonly

```

```

tabindex=n
taborder=n
value=chaîne

```

```

<input type=reset>
accesskey=caractère
disabled
notab
tabindex=n
taborder=n
value=chaîne

```

```

<input type=submit>
accesskey=caractère
disabled
notab
tabindex=n
taborder=n
value=chaîne

```

```

<input type=text>
accesskey=caractère
disabled
maxlength=n
notab
onblur=script
onchange=script
onfocus=script
onselect=script
readonly
size=n
tabindex=n
taborder=n
value=chaîne

```

```

<input type=text>
accesskey=caractère
disabled
maxlength=n
notab
onblur=script
onchange=script
onfocus=script
onselect=script
readonly
size=n
tabindex=n
taborder=n
value=chaîne

```

```

<keygen>
challenge=chaîne

```

```

<label> ... </label>
accesskey=caractère
for=nom
onblur=script
onfocus=script

```

```

<legend> ... </legend>
accesskey=caractère
align=position

```

```

<select> ... </select>
disabled
multiple
onblur=script
onchange=script
onfocus=script
size=n
tabindex=n

```

```

<option> ... </option>
disabled
label=chaîne
selected
value=chaîne

```

```

<optgroup> ... </optgroup>
disabled
label=chaîne

```

```

<textarea> ... </textarea>
accesskey=caractère
cols=n
disabled
onblur=script
onchange=script
onfocus=script
onselect=script
readonly
rows=n
tabindex=n
wrap=type

```

#### Règles, images et multimédia

```

<bgsound>
loop=valeur
src=url

```

```

<img>
align=type
alt=texte
border=n
controls
dynsrc=url
height=n
hspace=n
ismap
longdesc=url
loop=valeur
lowsrc=url
onabort=script
onerror=script
onload=script
src=url
start=démarrer
usemap=url
vspace=n
width=n

```

```

<map> ... </map>

```

```

<area>
accesskey=caractère
alt=chaîne
coords=liste
href=url
nohref
notab
onblur=script
onfocus=script
shape=forme
tabindex=valeur
taborder=n
target=nom

```

```

<marquee> ... </marquee>
align=position
behavior=style
bgcolor=couleur
direction=direction
height=n
hspace=n
loop=valeur
scrollamount=valeur
scrolldelay=valeur
vspace=n
width=n

```

## Listes formatées

```
<dir> ... </dir>
compact
type=puces
<li> ... </li>
type=format
value=n
<dl> ... </dl>
compact
<dd> ... </dd>
<dt> ... </dt>
<menu> ... </menu>
compact
type=puces
<li> ... </li>
type=format
value=n
<ol> ... </ol>
compact
start=n
type=format
<li> ... </li>
type=format
value=n
<ul> ... </ul>
compact
type=puces
<li> ... </li>
type=format
value=n
```

## Tableaux

```
<table> ... </table>
align=position
background=url
bgcolor=couleur
border=n
bordercolor=couleur
bordercolordark=couleur
bordercolorlight=couleur
cellpadding=n
cellspacing=n
cols=n
frame=type
height=n
hspace=n
nowrap
rules=bords
summary=chaîne
valign=position
vspace=n
width=n
<caption> ... </caption>
align=position
valign=position
<colgroup>
align=position
char=caractère
charoff=valeur
span=n
valign=position
width=n
<col>
align=position
char=caractère
```

```
charoff=valeur
span=n
valign=position
width=n
<tbody> ... </tbody>
align=position
char=caractère
charoff=valeur
valign=position
<tfoot> ... </tfoot>
align=position
char=caractère
charoff=valeur
valign=position
<thead> ... </thead>
align=position
char=caractère
charoff=valeur
valign=position
<tr> ... </tr>
align=position
bgcolor=couleur
bordercolor=couleur
bordercolordark=couleur
bordercolorlight=couleur
char=caractère
charoff=valeur
nowrap
valign=position
<td> ... </td>
abbr=chaîne
align=position
axis=chaîne
background=url
bgcolor=couleur
bordercolor=couleur
bordercolordark=couleur
bordercolorlight=couleur
char=caractère
charoff=valeur
colspan=n
height=n
nowrap
rowspan=n
scope=portée
valign=position
width=n
<th> ... </th>
abbr=chaîne
align=position
axis=chaîne
background=url
bgcolor=couleur
bordercolor=couleur
bordercolordark=couleur
bordercolorlight=couleur
char=caractère
charoff=valeur
colspan=n
height=n
nowrap
rowspan=n
scope=portée
valign=position
width=n
```

## Contenu exécutable

```
<applet> ... </applet>*
align=position
```

```
alt=chaîne
archive=url
code=classe
codebase=url
height=n
hspace=n
mayscript
object=données
vspace=n
width=n
<param> ... </param>
type=type
value=chaîne
valuetype=type
```

```
<embed>
align=position
border=n
height=n
hidden
hspace=n
palette=valeur
pluginspage=url
src=url
type=type
units=type
vspace=n
width=n
<noembed> ... </noembed>
<noscript> ... </noscript>
<object>
align=position
archive=liste
border=n
classid=url
codebase=url
codetype=type
data=url
declare
height=n
hspace=n
notab
shapes
standby=chaîne
tabindex=n
type=type
usemap=url
vspace=n
width=n
<param> ... </param>*
type=type
value=chaîne
valuetype=type
<script> ... </script>*
charset=encodage
defer
language=nom
src=url
type=encodage
<server> ... </server>
```

## Présentation de contenu

```
<address> ... </address>
<bdo> ... </bdo>
<blockquote> ... </blockquote>
cite=url
<br>*
```

```
clear=marges
<center> ... </center>
<div> ... </div>
align=type
nowrap
<font> ... </font>*
color=couleur
face=liste
size=valeur
<hn> ... </hn> (n=1-6)
align=type
<hr>*
align=type
color=couleur
noshade
size=pixels
width=valeur ou pourcentage
<iframe> ... </iframe>*
align=position
frameborder=valeur
height=n
longdesc=url
marginheight=n
marginwidth=n
scrolling=type
src=url
width=n
<listing> ... </listing>
<nobr> ... </nobr>
<p> ... </p>
align=position
<plaintext>
<pre> ... </pre>
width=n
<q> ... </q>
cite=url
<span> ... </span>
<wbr>
<xmp> ... </xmp>
```

## Éléments de présentation de Netscape

```
<layer> ... </layer>
above=nom
background=url
below=nom
bgcolor=couleur
clip=bords
left=n
src=url
top=n
visibility=valeur
width=n
z-index=n
<multicol> ... </multicol>
cols=n
gutter=n
width=n
<spacer>
align=position
height=n
size=n
type=type
width=valeur
```

DIGIT BOOKS

# HTML & XHTML

## La référence



Traduction de  
Nathalie Nicoletis et  
Emmanuel Benoit

*Créez des pages web efficaces*

De Chuck Musciano & Bill Kennedy

# Aide-mémoire

Chuck Musciano & Bill Kennedy